

PoE Инжектор Optimus IG1 (30Вт)

Технические характеристики:	
Порты подключения	Вход: разъем RJ-45 (Данные) Питание (220В, шнур в комплекте) Выход: разъем RJ-45 (PoE+Данные)
Сетевые протоколы и стандарты	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 802.3i 10 BASE-T• IEEE 802.3u 100 BASE-TX• IEEE 802.3x Flow Control• IEEE 802.3af/IEEE 802.3at Power over Ethernet
Метод коммутации	Store-and-Forward
Скорость соединения	10/100/1000Mbps
Светодиоды состояния	Система: Power Порт: Link, Activity, PoE Active
Энергопотребление	Вход: 100-240В Выход: PoE IEEE 802.3 af/at 48В до 30Вт контакты 1,2(+) 3,6(-)
Требования к окружающей среде	Рабочая температура: от -10° до +70° С Рабочая влажность: от 10% до 90% (без конденсата)
Физические характеристики	Размеры: 163x60x38 мм Вес: 0,35 кг
Электромагнитное излучение	<ul style="list-style-type: none">• Маркировка CE, для коммерческого применения• FCC• ROCH
Комплект поставки	<ul style="list-style-type: none">• PoE инжектор• Шнур питания• Спецификация
Рекомендации по установке:	
<ul style="list-style-type: none">• установку оборудования производить с обеспечением правил и мер электробезопасности;• не допускать установку вблизи нагревательных элементов и не допускать перегрев устройства;• установку производить с обеспечением вентиляции оборудования.	