



C.Nord



**РЕТРАНСЛЯТОР РАДИОКАНАЛЬНЫЙ
«СН-РЕТР»**

- 2.11 СН-РЕТР в упаковке при транспортировании выдерживает:
- транспортную тряску с ускорением 30 м/с² при частоте ударов от 10 до 120 в минуту или 15 000 ударов с тем же ускорением;
 - температуру окружающего воздуха от -50 до +50°С;
 - относительную влажность воздуха (95 ± 3) % при температуре +35°.
- 2.12 Средний срок службы СН-РЕТР – 8 лет.

3. Комплектность

Комплект поставки СН-РЕТР приведен в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение	Наименование и условное обозначение	Кол-во
БФЮК.468157.021	Ретранслятор радиоканальный «СН-РЕТР»	1 шт.
	Щупуп 3-3х30.016 ГОСТ 1144-80	2 шт.
БФЮК.468157.021 ПС	Ретранслятор радиоканальный «СН-РЕТР». Паспорт	1 экз.
	Ретранслятор радиоканальный «СН-РЕТР». Инструкция по установке и эксплуатации	1 экз.

4. Транспортирование и хранение

4.1 СН-РЕТР допускается транспортировать в упаковке изготовителя всеми видами закрытых транспортных средств на любые расстояния.

Транспортирование в самолетах – только в герметичных отапливаемых отсеках. Транспортирование грузов морским транспортом должно производиться контейнерами в трюмах.

При транспортировании СН-РЕТР необходимо руководствоваться правилами и нормативными документами, действующими на соответствующие виды транспорта.

4.2 Условия транспортирования СН-РЕТР должны соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69.

4.3 СН-РЕТР в упаковке должны храниться на складах в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

5. Свидетельство о приемке и упаковке

Ретранслятор радиоканальный «СН-РЕТР»,

заводской номер № _____, изготовлен в соответствии с действующей технической документацией, признан годным для эксплуатации и упакован в ЗАО «РИЭЛТА».

Ответственный за приемку и упаковывание

Представитель ОТК _____

число, месяц, год

6. Гарантии изготовителя

6.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие СН-РЕТР требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

6.2 Гарантийный срок хранения СН-РЕТР – 63 месяца со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 60 месяцев со дня ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.

6.3 По вопросам гарантийного обслуживания обращаться по адресу: ООО НТКФ «Си-Норд»

192029, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Обуховской Обороны, д.70, к.3, лит.А, БЦ «Фидель»
тел./факс: (812) 327-16-36
E-mail: cnord@cnord.ru, support@cnord.ru, www.cnord.ru

Изм.0 от 18.08.2014
№ П00044

Сделано в России

Изготовитель ЗАО «РИЭЛТА», www.rielta.ru,
197101, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д.17, rielta@rielta.ru,
тел./факс: (812) 233-0302, 703-1360,
Тех.поддержка: тел.(812) 233-29-53, 703-13-57, support@rielta.ru.

По заказу ООО НТКФ «Си-Норд», www.cnord.ru
192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 70,
корпус 3, литера «А», cnord@cnord.ru
тел./факс: (812) 327-16-35, 327-16-33
Тех.поддержка: тел.(812) 327-16-36 (доб.303) support@cnord.ru