

## 10. Свидетельство о приемке.

IP-камера BD43CW исправна и работоспособна, признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

штамп  
предавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено иной в работоспособном состоянии, претензий не имею.

От продавца \_\_\_\_\_  
подпись

От покупателя \_\_\_\_\_  
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
ООО "НПП Бевард"  
Россия.

**Beward**  
Франция мэро Альбен

ООО "НПП Бевард"

## ПАСПОРТ IP-камеры BD43CW



### 1. Технические характеристики.

#### Общие:

Сенсор	2 Мп, КМОП 1/2.7", День/Ночь
Объектив	2.8/3.6/4.2/6/8/12/16 мм (на выбор), M12
Формат сжатия	H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG
Разрешение	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 720x576, 640x480, 352x288
Скорость кадров	До 25 к/с
Скорость передачи	H.264: от 64 до 8192 кбит/с
Скорость затвора	От 1/1.5 до 1/10000 сек.
Чувствительность	0.1 лк (д) / 0.05 лк (н) / 0.008 лк (D SS @ 2 fps)
Увеличение	Цифровое: Вх (вкл/выкл)
WDR	Цифровой, З предустановки
Шумоподавление	3D NR/SPQ (7 предустановок)
Аудиовыход	Встроенный динамик (регулировка усиления)
Аудиовход	Встроенный микрофон (регулировка усиления)
Компрессия	G.711, G.726
Поддержка Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 b/g/n и WPS
Светодиоды	ИК-светодиоды 3 поколения (2 шт.)
Длина волны	850 нм
Дальность	До 5 м

#### Сеть и интерфейсы:

Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DDNS, DHCP, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, SNMP v1/v2, QoS, 802.1x EAP-TLS, UDP, IGMP, ICMP, ONVIF v13.06
Поддержка microSDHC	До 32 ГБ
Тревожный вход/выход	1 канал, режим NO или NC / 1 канал

#### Эксплуатация:

Питание	5 В (DC)
---------	----------