

Спецификация

- Формат сжатия H.264
- 8 видеовходов, 4 аудиовхода
- АНД-М 720P/960Н @ 200к/с
- Двойной поток данных
- Поддержка iCloud (P2P)



Технические характеристики

Модель	АНДR-2008CE
Количество видеовходов	8
Количество аудиовходов/выходов	4/1 RCA
Операционная система	Embedded Linux
Формат сжатия	H.264
Аудио сжатие	G 711A
Режим работы	DVR/HVR/NVR
Скорость записи	АНД-М 720P(1280x720)/960Н(960x576)@ 200 к/с
Скорость воспроизведения	АНД-М 720P @ 25 к/с /960Н(960x576)@ 100 к/с
Видеовыходы	VGA, HDMI (1024×768, 1280×720,1280×1024, 1440×900,1920×1080)
Пентаплекс	Да (Мониторинг, Запись, Просмотр, Архивирование, Удаленное Управление)
USB 2.0	2
PTZ управление	RS-485
Аналоговый режим* (DVR) АНД-М + 960Н	4 камеры АНД-М + 4 камеры 960Н / 2 камеры АНД-М + 6 камер 960Н / 6 камер АНД-М + 2 камеры 960Н / 8 камер АНД-М / 8 камер 960Н
Гибридный режим работы (HVR)	4 камеры 720P(АНД-М) (100 к/с) + 4 IP-камеры 720P (100 к/с)
Сетевой режим (NVR)	2*1080P(50 к/с) + 2*720P(50 к/с) / 8*720P (200 к/с)
Запись	Постоянная / По тревоге/Ручная/ По движению
Поиск	По времени/По тревоге/По движению

Двухсторонняя аудиосвязь	Есть
Детектор движения	396 (22*18) зоны, настройка чувствительности
Сеть	RJ-45 (10M/100M)
ПО CMS	В комплекте, русифицировано, подключение до 64 камер
WEB интерфейс	Просмотр и управление: Microsoft Internet Explorer IE 6-11 Просмотр: Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome
Поддержка ONVIF камер	Да
Поддержка RTSP трансляции	Да, выдаёт поток с каждого канала
Мобильный мониторинг	iPhone, iPad, Android - приложение XMEYE
Облачная технология iCloud(P2P)	www.xmeye.net
Резервное копирование	Через USB/WEB/CMS
Количество жестких дисков	1 HDD SATA до 4 Тб (в комплект не входит)
Управление	Мышь USB, ИК пульт, по сети
Поддержка 3G модема/ Wi-Fi	Да / Да
Уведомления по e-mail	Есть
Питание	12 V DC/2A (адаптер в комплекте)
Размер/Масса	250x210x45mm/1,5 кг.

***Примечание: из-за специфики оцифровки аналогового сигнала, возможно подключение аналоговых камер разных стандартов - АHD-M и 960Н - только парами.**