



REG-X Камера для регистрации номерных знаков ближнего радиуса действия



- ▶ Технология отбрасывания лишних деталей обеспечивает круглосуточную регистрацию номерных знаков в дневных или ночных условиях на скорости до 80 км/ч.
- ▶ Радиус регистрации от 4,5 до 7,6 м
- ▶ 400 ТВЛ LXR Ч/Б ПЗС для высококонтрастной регистрации номерных знаков
- ▶ Надежная работа в любых условиях освещения
- ▶ Кронштейн с возможностью прокладки кабеля и совместимым кабелепроводом
- ▶ Соответствие нормам IP66 для экстремальных погодных условий
- ▶ Незаметна, компактна и проста в установке
- ▶ Непосредственное подключение к стандартным видеорегистраторам
- ▶ Удобная конструкция

Камеры REG-X основаны на отмеченных наградами технологиях и обеспечивают абсолютную производительность при фиксировании номерных знаков на близком расстоянии.

Камеры REG-X обеспечивают безупречные изображения как днем, так и ночью, а технология отбрасывания лишних деталей гарантирует надежное считывание номерного знака на близком расстоянии.

Мощный инфракрасный массив с длиной волны 850 нм обеспечивает работу REG-X в любых условиях освещения, включая полную темноту и ослепительный свет фар. Объектив с фиксированным расстоянием 16 мм гарантирует эффективное изображение с разрешением 400 ТВЛ на расстоянии от 4,5 до 7,6 м.

REG-X легко интегрируются со стандартными видеорегистраторами и совместимы со стандартом IP66 для работы в суровых внешних условиях. Камера REG-X незаметна, компактна и проста в установке и может работать от источников 12 В и 24 В.

Техническое описание

Рабочий диапазон	от 4,5 до 7,6 м
Датчик изображения	1/3" LXR, моно
Разрешение	400 ТВЛ
Эффективные пиксели ПЗС монокамеры	CCIR: 795 x 596 (ГхВ), EIA: 811 x 508 (ГхВ)
Минимальное освещение	0 люкс - камера работает в полной темноте
Длина ИК-волны	850 нм
Объектив	16 мм
Выход видеосигнала	1 В, 75 Ом
Соотношение сигнал-шум	> 48 дБ
Условия эксплуатации	IP66
Рабочая температура	от -30 °С до +55 °С
Размеры	96 x 219 мм (Ø x Д)
Вес	1,2 кг
Конструкция	Алюминий

Покрытие	Анодированное черное
Диапазон входного напряжения	12-24 В пост. тока или 24 В перем. тока

Информация для заказа

REG-X-816-XE Камера для регистрации номерных знаков ближнего радиуса действия **REG-X-816-XE**

Камера для регистрации номерных знаков на близком расстоянии REG X, 400 ТВЛ, 1/3" LXR, от 4,5 до 7,6 м, объектив 16 мм, EIA, источник питания приобретается отдельно.

REG-X-816-XC Камера для регистрации номерных знаков ближнего радиуса действия **REG-X-816-XC**

Камера для регистрации номерных знаков ближнего радиуса действия REG X, 400 ТВЛ, 1/3" LXR, от 4,5 до 7,6 м, объектив 16 мм, CCIR, источник питания приобретается отдельно.

Дополнительные аксессуары

UPA-2420-50 Источник питания **UPA-2420-50**

220 В перем. тока, 50 Гц, 24 В перем. тока, 20 ВА на выходе