

WB - 1AP(-IV) вместо WB - 1


## Монтажный комплект для влажных помещений WB - 1AP(-IV)

## Общая характеристика

- WB 1AP(-IV) выпускается вместо WB 1, стандартный цвет белый, IV цвет слоновой кости.
- Монтажный комплект WB 1 предназначен для установки пожарных извещателей SYSTEM SENSOR в подвальных помещениях, в ангарах, в подземных сооружениях, например в шахтах, в тоннелях, в метро везде, где возможно образование конденсата из-за высокой влажности и перепада температур.
- Корпус WB 1 имеет герметичные верхнюю и боковую стенки и защищает контакты базы и извещатель от образующегося на потолке конденсата.
- Монтажный комплект WB 1 может использоваться с базами E1000B, E1000R, E412NL, E412RL, E424RL, B401, B401DG, B401R, B401RM, B401DGR, B301RU, B501, B524 диаметром 102 мм, с пожарными извещателями SYSTEM SENSOR серий ПРОФИ, EC01000, Leonardo, 200-й, 500-й серий, с извещателем 1151E и т. д.
- Конструкция монтажного комплекта WB 1 рассчитана на использование открытой и скрытой проводки, предусмотрена возможность установки четырех 18,5 мм кабелевводов на боковой поверхности и одного на верхней поверхности.

## Описание

В подвальных помещениях, ангарах, подземных сооружениях, например в шахтах, тоннелях и метро, где возможно образование конденсата, пожарная сигнализация имеет низкую надежность. При использовании пожарных извещателей с незащищенными базами в них попадает конденсат и возникают ложные срабатывания. Кроме того, коррозия контактов базы и извещателя под влиянием конденсата со временем делает сигнализацию полностью неработоспособной.



Установка монтажного комплекта WB - 1 минимизирует влияние конденсата. Сплошной литой корпус WB - 1 имеет цилиндрическую форму и закрывает извещатель от протечек сверху. Извещатель устанавливается в корпусе WB - 1 на стойках, которые обеспечивают его термоизоляцию. Подвод шлейфов к базе осуществляется с использованием 18,5 мм герметичных кабелевводов. На боковой поверхности корпуса WB - 1 размечены 4 центра (через 90°) для сверления отверстий при наружной прокладке шлейфов и на верхней поверхности один центр для отверстия при использовании скрытой проводки.

Монтажный комплект WB - 1 совместим практически с любой базой SYSTEM SENSOR диаметром 102 мм, например с базами E1000B, E1000R, E412NL, E412RL, E424RL, B401, B401DG, B401R, B401RM, B401DGR, B301RU, B501, B524 и т.д. Соответственно могут использоваться любые совместимые с этими базами извещатели: серии ПРОФИ, ИП212-60A, ИП101-24A, ИП212/ИП101-3A (серия Leonardo), ИП212-58, ИП101-23, ИП212/ИП101-2 (серия ECO1000), 1151E, с адресно-аналоговыми извещателями 200-й, 500-й серий, и т. д.