

Кнопки выхода

Модель	ST-EX031	ST-EX131	ST-EX030	ST-EX130	ST-EX132IR	ST-EX120IR	ST-EX121IR
Фотография							
Дополнительно	500.000 циклов	500.000 циклов	500.000 циклов	500.000 циклов	1.000.000 циклов, ИК кнопка выхода, Бесконтактное срабатывание на расстоянии 0,1 – 10 см	500.000 циклов, ИК кнопка выхода, Бесконтактное срабатывание на расстоянии 0,1 – 10 см	500.000 циклов, ИК кнопка выхода, Бесконтактное срабатывание на расстоянии 0,1 – 10 см
Материал	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь
Индикация	Нет	Нет	Нет	Нет	Да (зеленый/красный)	Да (синий/красный)	Да (синий/красный)
Тип монтажа	Врезная	Врезная	Врезная	Врезная	Врезная	Врезная	Врезная
Выход	НР и НЗ	НР и НЗ	НР	НР	НР и НЗ	НР и НЗ	НР и НЗ
Коммутируемая нагрузка	3А/36В DC	3А/36В DC	3А/36В DC	3А/36В DC	1А/30В DC	3А/36В DC	3А/36В DC
Питание	Нет	Нет	Нет	Нет	12 В DC, 40 мА	12 В DC, 40 мА	12 В DC, 40 мА
Размеры (ВхШхГ), мм	90 x 35 x 44	86 x 86 x 44	90 x 35 x 27	86 x 86 x 27	86 x 86 x 27	115 x 70 x 40	90 x 90 x 40
Рабочая температура	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С	-20 ÷ +55 С
Опции	ST-EX030AD для накладного монтажа	ST-EX130AD для накладного монтажа	ST-EX030AD для накладного монтажа	ST-EX130AD для накладного монтажа	ST-EX130AD для накладного монтажа	Нет	Нет