

# nobellic

---

## Уличная цилиндрическая IP-камера



### Основные особенности

- КМОП-матрица 1.3 МП 1/3" CMOS
- Формат сжатия H.264/MJPEG
- 30к/с@1.3МП(1280×960)
- Угол обзора по горизонтали 72°
- Режимы DWDR, День/Ночь(Мех. ИК-фильтр), 3DNR, AWB, AGC, VLC
- Фиксированный объектив 3.6мм (2.8мм опционально)
- Максимальная дальность ИК-подсветки до 30 м
- Уличное исполнение IP67, -30°C~+50°C
- Поддержка Wi-Fi
- Слот для карт Micro SD, поддержка карт объемом до 128GB
- DC12V

# nobelis

## Технические характеристики

<b>Модель</b>	<b>NBLC-3130F-WSD</b>	
<b>Камера</b>		
Чувствительный элемент	КМОП-матрица 1.3 МП 1/3" CMOS	
Число эф. пикселей	1280(Г)х960(В)	
Развертка	Прогрессивное	
Скорость затвора	Авто/Ручн, 1/3(4)~1/30000	
Мин. освещенность	0. 1ЛК/F2.0(Цвет), 0ЛК/F2.0(ИК-подсветка вкл.)	
Соотношение сигнал/шум	Более 50дБ	
Выдеовыход	N/A	
<b>Особенности камеры</b>		
Максимальная дальность ИК-подсветки	30м	
День/Ночь	Авто(ИК-фильтр)/Цвет/Ч/Б	
Компенсация засветки	BLC / HLC / DWDR	
Баланс белого	Авто/Ручн.	
Регулировка усиления	Авто/Ручн.	
Шумоподавление	3D (трехмерное)	
Зоны маскирования	до 4 зон	
<b>Объектив</b>		
Фокусное расстояние	3.6mm(2.8mm optional)	
Максимальная апертура	F2.0(F2.0)	
Фокусировка	Manual	
Угол обзора	H: 72°(92°)	
Тип объектива	Fixed lens	
Тип крепления	Board-in Type	
<b>Видео</b>		
Формат сжатия	H.264/H.264H/H.264B/MJPEG	
Разрешение	1.3MP(1280×960)/720P(1280×720)/ VGA(640×480)/QVGA(320×240)	
Частота кадров	Осн. поток	1.3MP/720P(1~25/30к/с)
	Втор. поток	VGA/QVGA(1 ~ 25/30к/с)
Битрейт	H.264: 32kbps ~ 8192kbps	
Корридорный режим	Поддерживает	
<b>Аудио</b>		
Формат сжатия	Нет	
Интерфейсы	Нет	
<b>Сеть</b>		
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)	
Wi-Fi	Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) 50m(открытое поле)	

# nobellic

Протоколы	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS
Совместимость	ONVIF, CGI
Макс. Кол-во подключений	20 пользователей (без Ivideon)
Приложения	iPhone, iPad, Android
<b>Дополнительные интерфейсы</b>	
Слот для карт памяти	Micro SD, поддержка карт памяти до 128GB
RS485	Нет
Тревожный	Нет
PIR датчик	Нет
<b>Общие</b>	
Питание	DC12V
Потребляемая мощность	<4.6W(ИК вкл.)
Диапазон рабочих температур	-30°C~+50°C, менее 95% RH
Пыле- и влагозащищенность	IP67
Габариты	Φ 70мм×165мм
Вес	0.49Кг с упаковкой

# nobellic

---

## Габариты (мм)

