










## PL BL 1.0

### СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ 210x35 мм

-  220-240 В
-  Время зарядки 24 ч.
-  50-60 Гц
-  Время работы в аварийном режиме 90 мин.
-  Зеленые светодиоды 1 Вт
-  Ni-Cd 1.2 В; 0.8 Ач
-  Степень защиты IP 66

#### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Яркий светодиодный светильник, экологичный, долговечный и эффективный.

Предназначен для встраивания в пол, имеет металлический корпус и бронированное стекло.

Выдерживает давление колес автомобиля весом до 5 тонн.

**РЕЖИМ РАБОТЫ** постоянный

**ТИП МОНТАЖА** встраивается в пол

#### УСТАНОВКА И УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАРКИРОВКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ И ОПИСАНИЕ ИНДИКАТОРОВ:

коричневый провод – фаза

синий провод – ноль

желто-зеленый провод – заземление

#### ВНИМАНИЕ!

Обязательно подключать заземляющий контакт.

Соблюдайте полярность.

Избегайте замыкания положительных и отрицательных электродов батареи.

Не оставляйте изделие без подзарядки более двух месяцев, даже если оно не используется, так как это может привести к сокращению срока службы батареи.

